

MINILIFT SF-150 LIFT I RUSTFRIT STÅL – IP65 – TOTAL KAPACITET: 150 Kg

Vores lifte på SF-linjen er skræddersyet til fødevarerindustrien med fokus på hygiejnisk design. Disse lifte bruges til en lang række forskellige løfteopgaver, herunder løft og rotation af alle slags tønder, tromler, ruller til emballering/mærkning, glasballoner, kar, beholdere, filtre, kasser mm.

Liftkonstruktion

- **Fuldt rustfrit stål (AISI 304)**; glasblæst overflade; 1,6 Ra
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse **IP65**, hygiejnisk - nem at rengøre
- Motordæksel til beskyttelse mod støv og partikler
- **Dimensioner, der kan tilpasses kundernes behov**



Sikkerhed

- **Selvlåsende gearsystem (snekkegear)**: I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- **Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling)**: forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

Håndtering

- Elektrisk løft med **høj løftehastighed** og **nøjagtig positioneringsevne**
- To løftehastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, forudindstillet til f.eks. 30%. Den langsomme hastighed kan justeres i styringsboksen på liften.
- **Lav vægt og kompakte mål** velegnet til brug i rumligt krævende arbejdsområder
- **Robust fjernbetjening** (fuldt ud af metal; højkvalitets PU-spiralkabel) gør det **nemt at betjene med én hånd**
- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige grebpositioner for brugeren

Strømforsyning

- Batteridrevet
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent **indbygget batterioplader - 24V 3,5A**. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Man er altid informeret om batteriets ladestatus af det integrerede LED-display



Vedligeholdelse

- **AT-10 tandrem** med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar **Solid-State-PLC**
- **Slidstærke dele** (hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion)

SF-150 – TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Liften er designet til laster op til 150 kg og fås i højder op til 3,5 m.

		Kan tilpasses
Maks. last uden løfteværktøj	150 Kg	
Samlet højde:	1.500/1.974/2.350 mm	x
Slaglængde:	1.000/1.480/1.850 mm	x
Min. - Maks. løftehøjde:	Afhængigt af værktøjet	x
Overflade	Glasblæst	
Benlængde*:	600 mm	x
Benhøjde*:	90 mm	x
Benbredde (fra ydersiden)*:	560 mm	x
Benbredde (fra indersiden)**:	500 mm	x
Løfthastighed:	130 mm/s	x
Indbygget oplader:	24 V, 3.5 A	
Strømforsyning:	230 V, 110 V	
Batterier, standard	24 V, 18 Ah	
Opladningstid:	Maks. 6 timer.	
Antal løft 150 kg/1m	130 pr fuld opladning	

* Standardmål; tilpasning af mål kan være nødvendigt afhængigt af det monterede løfteværktøj.

